

Hyper L



Standardausstattung



6.601.0001
Pistole mit Schnellanschluss



6.602.0044
Lanze 900 mm mit Schnellanschluss



3.103.0053
Sprühdüse type 060

3.103.0050
Sprühdüse type 045



4.618.0143
Hochdruckschlauch 10 Meter

Stromkabel 5 Meter

Optionales Zubehör

6.608.0004
Schlauchaufrollung mit Verriegelung (Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten)



- 4-poliger Drehstrommotor (1450 U/ min) mit Wärmeschutz und Wasserkühlung
- 3 keramikbeschichtete Kolben, Messing Pumpkopf mit eingebautem Bypass Ventil
- Integrierte Verbindungsmuffe für perfekten Anschluss
- Niederspannungs- und Verzögerungsstop, Saug- und Druckventile
- Vertikaler Brenner mit thermisch effizienter Edelstahlspirale

- Hilfsmotor für die Brennerkühlung und Zwei Wege Brennstoffpumpe
- Thermometer mit hochsensitivem Edelstahlsensor
- Eingebauter Tank für Reinigungsmittel mit indirekter Ansaugung
- Druckspeicher zur Vermeidung von Vibrationen des Schlauchs und der Spritze
- Schlauchaufrollung (optional)

	HYPER L 1515 LP	HYPER L 2015 LP
Bestellnummer	8.621.0907	8.621.0908
Arbeitsdruck	150 bar- 2175 psi	200 bar- 2900 psi
Förderleistung	900 l/h-3.96 GPM	900 l/h-3.96 GPM
Leistung kW	5500W- 400V-50Hz 3ph	7300W- 400V-50Hz 3ph
Pumpentyp	MPW5/1450 RPM	MPW5/1450 RPM
Max Temperatur Zufluss/ Abfluss	40/140 °C	40/140 °C
Maße/ Gewicht	94 x 65 x 90 cm/ 127 Kg - 280 lbs	94 x 65 x 90 cm/ 129 Kg - 284 lbs