

Hyper T



Standardausstattung



6.601.0001
Pistole mit Schnellanschluss



6.602.0043
Lanze 900 mm mit Schnellanschluss



3.103.0055
Sprühdüse type 070



4.618.0143
Hochdruckschlauch 10 Meter

Stromkabel 5 Meter

Optionales Zubehör

6.608.0005
Schlauchaufrollung mit Verriegelung (Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten)

3.697.0044
Antikalk Lösung



- 4-poliger Drehstrommotor (1450 U/ min) mit Wärmeschutz und Wasserkühlung
- 3 keramikbeschichtete Kolben, Messing Pumpkopf mit eingebautem Bypass Ventil
- Integrierte Verbindungsmuffe für perfekten Anschluss
- Niederspannungs- und Verzögerungsstop, Saug- und Druckventile
- Vertikaler Brenner mit thermisch effizienter Edelstahlspirale

- Hilfsmotor für die Brennerkühlung und Zwei Wege Brennstoffpumpe
- Thermometer mit hochsensitivem Edstahlsensor
- Aufgesetzter Tank mit Antikalk Funktion
- Druckspeicher zur Vermeidung von Vibrationen des Schlauchs und der Spritze
- Schlauchaufrollung (optional)

HYPER T 2021 LP

Bestellnummer	8.623.0902
Arbeitsdruck	200 bar- 2900 psi
Förderleistung	1260 l/h-5.55 GPM
Leistung kW	9700W- 400V-50Hz 3ph
Pumpentyp	MPW5/1450 RPM
Max Temperatur Zufluss/ Abfluss	40/140 °C
Maße/ Gewicht	125x69x89 cm/171 Kg - 376 lbs