

Boden-Kehrsaugmaschinen

Mit Fahrtrieb und klappbarer Flapeinrichtung
 ME = kompl. mit Batterie und Ladegerät
 MH = Benzingerät mit Handanlasser



Typ: 8000 ME =	Batterieantrieb 12 Volt 150 Amp.
Typ: 8000 MH =	Benzinmotorantrieb – Honda-Handstart
Flächenleistung:	3200 m ² /h
Kehrbreite ohne Seitenbesen:	600 mm
Kehrbreite mit Seitenbesen:	850 mm
Abmessung L x B x H:	1280 x 820 x 105 mm
Staubfilter:	2,5 m ² mit Handrüttler
Steigung:	max. 15%
Gewicht:	ME 85 kg – MH 87 kg
Motorleistung:	ME 0,4 kW – MH 1,8 kW
ME-Fahrleistung mit Fahrtrieb:	ca. 3 Std.
Kehrgutbehälter:	40 l
Fahrgeschwindigkeit:	3 - 5 km/h

Sitzfahrzeuge – Boden-Kehrsaugmaschinen

mit Fahrtrieb
 mit klappbarer Flapeinrichtung
 mit elektrischem Anlasser
 »ME« mit Batterien und Ladegerät

Lion 9500



Technische Eigenschaften

Lion 9500 MH/Honda – 9500 ME/Batterie

- Selbsttragende Karosserie aus lackiertem Blech.
- Hochklappbare Abdeckung.
- Plastikverkleidung.
- System zur Schalldämmung.
- Abfallbehälter aus lackiertem Blech mit patentiertem, mechanischen Anhebesystem zum Entleeren.
- Selbsteinstellende zentrale Bürste, einfach zu ersetzen.
- 2 seitliche Bürsten mit großem Durchmesser. Alle Bürsten können vom Fahrersitz aus gesteuert werden.
- Vorrichtung »ALZA FLAP« zum Aufsammeln sperriger Abfälle.
- Vorrichtung zum Abschalten des Ansaugens, so daß auch nasse Flächen gereinigt werden können.
- 4 Faltenfilter aus gehärtetem Papier mit großer Oberfläche und elektrischem Abrüttler.
- »Einpedal«-Steuerung für Fahren im Vorwärts- und Rückwärtsgang. Patentiertes, exklusives mechanisches Übertragungssystem auf beide Hinterräder, mit Differential.
- Normale Bremse und Handbremse.
- Ablendlicht vorne und akustischer Signalgeber (Hupe).

Lion 9500 MH

mit Einzylindermotor Honda Viertakter O.H.V. Modell GX 160 QX, Benziner, elektrischer Starter, Kontrollleuchte für Öl (oil alert).

Lion 9500 ME

mit Elektromotor 1,5 kW (2 PS), mit Gleichstrom und Permanentmagneten, Anzeige für Batterieladung.

Typ: 9500 ME =	Batterieantrieb
Typ: 9500 MH =	Benzinmotor, Honda
Flächenleistung:	4500 m ² /h
Kehrbreite ohne Seitenbesen:	700 mm
Kehrbreite mit 2 Seitenbesen:	1200 mm
Abmessung L x B x H:	1430 x 1000 x 1050 mm
Staubfilter:	3,5 m ² mit autom. Abrüttler
Steigung:	max. 20%
Gewicht:	ME 240 kg – MH 245 kg
Motorleistung:	ME 1,5 kW – 4 x 6 V – 240 Amp. Fahrleistung mit Vor- und Rückwärtsgang 3,5 Std.
Motorleistung:	MH 4 kW, autom. Start mit Vor- und Rückwärtsgang
Fahrgeschwindigkeit:	max. 5 km/h
Kehrgutbehälter:	55 l mit automat. Entleerung



Hochdruckreiniger
Kalt- und Heißwassergeräte



**Bodenreinigungs-
maschinen**



Kompressoren
240 bis 3000 l Ansaugleistung
mit Luftwerkzeugen



Warmluftheizung
tragbar, fahrbar,
stationär



Industriestaubsauger
Naß- und Trockensauger-
Absauganlagen



Kehrmaschinen
in versch.
Größen

Fink



Reinigungsmaschinen

84048 Mainburg-Oberempfenbach
Tel. 08751/22 66 · Fax 08751/43 60